базис. телеком

8 (812) 640-59-29 office@bztel.ru

Кабельный тестер Noyafa NF-8601S



Описание

Многофункциональный тестер NF-8601S предназначен для диагностики и выявления неисправностей различных типов кабелей/проводов: витая пара (UTP/FTP/STP cat.5e, cat.6, cat.7), телефонный кабель, коаксиальный кабель, USB-кабели. Устройство совмещает оптический измеритель мощности, локатор неисправностей и кабельный тестер, что делает его идеальным решением для настройки и проверки сетевых и оптических линий. Поддерживает проверку обжима RJ11/RJ45, функции Ping-теста, определения PoE (mid-span и end-span), локальный и удалённый тест кабеля.

Комплект тестера состоит из трех устройств, выполняющих определенные функции:

- Основное устройство NF-8601S позволяет выбирать необходимый режим тестирования и производить настройки. Результаты диагностики выводятся на цветной ЖК-дисплей 2,8" и могут быть сохранены на карте памяти.
- Приемник NF-8601-S используется для поиска, идентификации и проверки целостности кабелей в пучках, в скрытых полостях (на расстоянии). Устройства NF-8601S и NF-8601-S работают от встроенных Li-Ion аккумуляторов с напряжением 3,7В и емкостью 1800 мАч.
- Дистанционный датчик NF-8601-R является пассивным устройством и используется для проверки кабеля методом «M-R» («Main - Remote»).

Применение

Устройство подходит для профессионалов, работающих с сетями, и станет незаменимым инструментом для сервисного обслуживания сетевых и оптических линий.

Преимущества

- Тестирование различных типов кабелей на обрыв, короткое замыкание, помехи от соседних проводов;
- Функция поиска кабеля в пучке/трассе;
- Измерение длинны сетевого провода, коаксиального кабеля, телефонного провода, а также проводов стандарта USB (без подключения датчика);
- Ping-тест в локальной и сети интернет;
- Анализ данных пакета: количество, длина, time out, TTL;
- Определение наличия PoE (Power over Ethernet);
- Встроенный фонарик для работы в условиях плохой освещенности;
- Li-Ion аккумуляторы на 1800 мАч: время работы передатчика NF-8601 до 20 часов;
- Сохранение результатов диагностики и их копирование на ПК при помощи интерфейса USB.

Технические характеристики

Артикул	NF-8601S