

**Модуль SFP+, дальность до 40 км, 1310 нм,
LC simplex**



Описание

Модуль SFP+ BZ-SFP+-10G-LR-40 соответствует стандарту 10GBASE по IEEE 802.3 и предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне (SMF). Он обеспечивает дальность передачи до 40 км с оптическим бюджетом 18 дБм. Модуль использует дуплексный разъем LC/UPC и работает на длине волны 1310 нм. Для контроля параметров производительности модуль оснащен функцией Digital Diagnostics Monitoring (DDM). Трансивер также

соответствует требованиям RoHS и SFP Multi-Source Agreement (MSA).

Применение

Модуль SFP+ BZ-SFP+-10G-LR-40 широко применяется в сетях 10GBASE-LR/LW и 10G Ethernet, обеспечивая надежную и высокоскоростную передачу данных на большие расстояния.

Преимущества

- Скорость передачи данных до 11.1 Гбит/с
- Низкое энергопотребление (<1.2 Вт)
- Напряжение питания 3.3В
- Дальность передачи до 40 км
- Лазер DFB и приемник PIN
- Дуплексный разъем LC/UPC
- Встроенная функция цифрового контроля параметров производительности (DDM)
- Рабочий диапазон температур от 0 °C до +70 °C
- Соответствие требованиям RoHS

Модуль SFP+ BZ-SFP+-10G-LR-40 – это высокоэффективное решение для построения надежных и дальнобойных оптических сетей. Приобретите его сегодня, чтобы обеспечить стабильную и высокоскоростную передачу данных в вашей сети!

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Форм-фактор	SFP+
Тип волокна	SMF
Скорость передачи данных	10Gbit/s
Рабочая длина волны	1310 нм
Тип лазера	DFB
Тип приемника	PIN
Функция DDM	Support

Тип разъёма	LC
Артикул	BZ-SFP+-10G-LR-40
Допустимая подаваемая мощность	0,5 дБм
Тип	Dual fiber
Диапазон рабочих температур	0...+70 ° C