


Модуль SFP, дальность до 200 км, 1450 нм



Описание

Оптический модуль BZ-SFP-1G-CWDM-45-36 разработан для высокоскоростных сетей, требующих передачи данных на большие расстояния. Этот модуль с форм-фактором SFP соответствует стандарту 1000BASE, установленному IEEE 802.3, и предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне (SMF) с максимальной дальностью до 200 км. Оснащен разъемом LC duplex и работает на длине волны 1450 нм. Для контроля производительности в модуле предусмотрена функция Digital Diagnostics Monitoring (DDM). Устройство также соответствует требованиям

RoHS и SFP Multi-Source Agreement (MSA), что гарантирует его надежность и бесперебойность.

Применение

Модуль BZ-SFP-1G-CWDM-45-36 идеально подходит для использования в CWDM-сетях, обеспечивая стабильную и высокоскоростную передачу данных на расстояние до 200 км. Он широко применяется для соединения центров обработки данных (ЦОД) и в сетях доступа точка-точка (P-P). Благодаря поддержке 1000 Ethernet CWDM и возможности работы в условиях высокой плотности трафика, модуль является ключевым элементом для современных телекоммуникационных сетей.

Преимущества

- Дальняя связь: Поддержка передачи данных со скоростью 1,25Gbit/s на расстояние до 200 км по одномодовому волокну SMF.
- Соответствует стандартам 1000BASE, IEEE 802.3.
- Эффективность и надежность: Охлаждаемый EML передатчик и Pin-PD приемник обеспечивают стабильную работу и высокую производительность.
- Совместимость и гибкость: Соответствует стандартам SFP MSA, поддерживает горячую замену и цифровой контроль параметров (DDM).

Если вам необходимо обеспечить высокоскоростное и надежное соединение на большие расстояния, модуль BZ-SFP-1G-CWDM-45-36 станет идеальным выбором. Его передовые технологии и поддержка CWDM-сетей обеспечат долгосрочную стабильность и эффективность вашей сетевой инфраструктуры. Приобретите этот модуль сегодня и выведите производительность вашей сети на новый уровень!

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Форм-фактор	SFP
Тип уплотнения	CWDM
Тип волокна	SMF
Скорость передачи данных	1,25Gbit/s
Рабочая длина волны	1450 нм
Тип лазера	DFB CWDM
Тип приемника	PIN

Функция DDM	Support
Тип разъёма	2 LC
Артикул	BZ-SFP-1G-CWDM-45-36
Допустимая подаваемая мощность	-8 дБм
Тип	Dual fiber
Диапазон рабочих температур	0...+70 ° C