8 (812) 640-59-29 office@bztel.ru

Патч-корд FC/UPC-FC/UPC, 2SM 3.0мм, 5 м (G.657.A1)

Описание

Патч-корд FC/UPC-FC/UPC длиной 5 метров изготовлен из волокна типа 2SM (G.657.A1) и отличается высокими характеристиками надежности и стабильности. Он обеспечивает низкие вносимые потери, составляющие менее 0.3 дБ, что гарантирует высокое качество передачи сигнала. Толщина буфера составляет 3.0 мм, что обеспечивает дополнительную защиту от механических повреждений и стабильность соединения.

Применение

Этот оптический патч-корд предназначен для использования в различных телекоммуникационных и сетевых приложениях. Он идеально подходит для подключения к коммутационно-распределительным устройствам, оконечному и терминальному оборудованию, а также контрольно-измерительной аппаратуре. Благодаря своим характеристикам, патч-корд обеспечивает стабильное и качественное соединение в волоконно-оптических сетях.

Преимущества

- Низкие вносимые потери: Менее 0.3 дБ, что минимизирует искажения сигнала.
- Высокая надежность: Прочный буфер диаметром 3.0 мм защищает от механических повреждений.
- Универсальность применения: Подходит для различных сетевых устройств и оборудования.
- Долговечность: Высококачественные материалы обеспечивают продолжительный срок службы.

Если вам нужно надежное и качественное соединение для вашего оборудования, патч-корд FC/UPC-FC/UPC длиной 5 м, 2SM (G.657.A1) — идеальный выбор. Он обеспечит минимальные потери и максимальную надежность в работе. Приобретите его сейчас и убедитесь в его превосходных характеристиках!

Технические характеристики

Тип волокна	SM
Артикул	BZ-PC-2SM3.0-FC/U-FC/U-5 (G.657.A1)
Количество волокон	2
Максимальные вносимые потери	<0.3дБ
Диаметр защитного буфера	3 мм
Длина кабеля	5 м