базис. телеком
8 (812) 640-59-29
office@bztel.ru

Распределительный блок питания PDU-4-36C13L-6C19L-32L3, Metered, 32A, 23.0kW, 415V, ZeroU, 3 фазы



Описание

Промышленный трехфазный блок распределения питания PDU на 42 порта, с автоматами защиты, мониторингом состояния питания по WEB интерфейсу и протоколу SNMP, датчиками окружающей среды (32A, 23000 ВА, 36 розеток C13, 6 розеток C19, шнур 3 м, 415VAC, 3 фазы). Распредблок предоставляет данные об энергопотреблении, что позволяет специалистам центров обработки данных принимать взвешенные решения по балансировке нагрузки и оптимизации ИТ-инфраструктуры для снижения рисков при использовании оборудования: пользовательские пороговые значения аварийных сигналов снижают риски за счет локальных и удаленных оповещений в режиме реального времени, предупреждая о возможных перегрузках цепей.

Применение

Блок PDU используется для распределения электропитания между оборудованием в серверной стойке, телекоммуникационном шкафу,

машинном зале или ЦОД. Устройство подключается к вводной линии, ИБП или распределительному щиту и питает серверы, системы хранения, коммутаторы, маршрутизаторы, KVM, системы мониторинга и другое оборудование.

Преимущества

- Оснащен системой мониторинга энергопотребления;
- Порт для подключения датчика температуры и влажности;
- Блокирующие розетки IEC и сверхнизкопрофильные автоматические выключатели;
- Оснащен системой мониторинга энергопотребления;
- Непосредственная настройка PDU производится через защищенный веб-интерфейс, SNMP или Telnet с использованием систем InfraStruxure Central, Operations, Capacity и Energy Efficiency.

Технические характеристики

Артикул	PDU-4-36C13L-6C19L-32L3