

Оптический линейный терминал OLT GPON C-DATA FD1604S-B2, 4 порта PON, VBU+2DC



Описание

Терминал OLT FD1604S-B2 устанавливается на стороне оператора и предназначен для организации широкополосного доступа по пассивным оптическим сетям (PON) в загородных домах, дачах, коттеджах, многоквартирных домах, бизнес-центрах и на других промышленных и коммерческих объектах. Абоненту могут предоставляться услуги интернета, телефонии, телевидения с гарантированным качеством обслуживания.

Терминал работает по технологии GPON (EPON) на дистанциях до 120 км по системе "точка - точка" и не более 20 км по системе "точка - много точек". Устройство оснащено несколькими портами, включая 4 PON порта, что позволяет подключать до 256 абонентских устройств. Также присутствуют 2 порта 10G и 1 USB порт, что расширяет возможности подключения и интеграции терминала с другими устройствами.

Применение

OLT FD1604S-B2 используется для предоставления высокоскоростного интернета в жилых и коммерческих зданиях и идеален для создания сетей FTTH, обеспечивая надежное и быстрое интернет-соединение для большого количества абонентов.

Преимущества

- Поддержка технологии GPON: Работает на основе технологии GPON, что позволяет достигать высокой скорости и дальности передачи данных.
- Высокая совместимость: Гарантирует работу с широким спектром подключаемого оборудования.
- Гибкие настройки: Позволяет легко настраивать и управлять сетью, что упрощает работу провайдеров.

- Экономия энергии: Эффективное использование электроэнергии, что снижает эксплуатационные расходы.
- Надежность и стабильность: Обеспечивает стабильное соединение даже на больших расстояниях, что критично для современных сетей.

OLT FD1604S-B2 - это надежное и эффективное решение для построения современных оптических сетей доступа, обеспечивающее высокую скорость передачи данных, гибкость, надежность и экономичность.

Технические характеристики

Бренд	C-DATA
Технология PON	Array
Количество PON портов	4
Количество портов GE RJ45	4
Количество портов GE SFP	4
Количество портов 10GE SFP+	2
Артикул	FD1604S-B2
Количество БП	2
Потребляемая мощность	60