

Абонентский терминал ONT EPON C-DATA FD511G-E, 1xGE RJ-45, SC/UPC



Описание

ONT EPON FD511G-E - это абонентский терминал от компании C-DATA. Устройство имеет оптический порт SC/UPC и 1 GE RJ-45 порт для подключения пользовательского устройства. ONT соответствует стандарту IEEE802.3ah и может работать в сети EPON. Настройка и управление могут осуществляться через WEB и Telnet, а также с OLT по протоколу OMCI. Терминал имеет в комплекте внешний блок питания DC 12V/0.5A.

Применение

Модель FD511G-E типа SFU/HGU предназначена для технологии EPON. Служит для подключения абонентов к услугам широкополосного доступа в интернет. Является универсальным решением для многоквартирных и частных домов. Не имеет программных и аппаратных ограничений на подключение к оборудованию сторонних производителей. Устройство выполнено в компактном корпусе белого цвета и имеет возможность настенного крепления.

Преимущества

- Соответствие стандарту IEEE802.3ah
- Автообнаружение ONU / Удаленное обновление ПО
- Поддержка нескольких методов регистрации
- Поддержка настройки VLAN transparent/tag/translate/trunk
- Поддержка функционала изучения MAC-адресов
- Ограничение скорости на портах и управление пропускной способностью
- Поддержка функционала управления потоком
- Поддержка IGMP transparent/snooping/proxy
- Поддержка динамического распределения полосы пропускания (DBA)
- Поддержка удаленного управления доступом к WEB/Telnet
- Поддержка TR-069

Технические характеристики

Технология PON	Array
Чувствительность приемника	-27 дБм
Артикул	FD511G-E
Количество комментариев	1
Количество LAN портов	1
Wi-Fi	нет
Порт POTS	нет
Порт RF	нет
USB	нет
Питание	DC 12V / 0.5A
Диапазон рабочих температур	0...+40°C