

**Управляемый коммутатор BDCOM
S5612E-2AC, 8 SFP 1Гбит/с, 12 SFP+ 10Гбит/с,
L4, 2 БП**



Описание

Управляемый коммутатор BDCOM S5612E-2AC на 20 портов — это высококачественное сетевое оборудование, предназначенное для эффективного управления и оптимизации корпоративных сетей. Оснащён 20 портами, из которых 12 SFP+ 10GBASE портов и 8 SFP портов со скоростью до 1000 Мбит/с, что позволяет подключить на высокоскоростном уровне

различные устройства. Коммутатор разработан на основе высокопроизводительной платформы и программного обеспечения BDROS, поддерживает широкий спектр сервисов, включая IPv6, VPN, strong ACL, селективный QinQ и высокий уровень сетевой безопасности на базе мгновенной коммутации L2/L3/L4.

Применение

Коммутатор BDCOM S5612E-2AC применяется в создании и обслуживании сетей операторов связи и предприятий, городских и административных сетей, успешно используется в сетях доступа, а также в сетях с применением бездисковых станций.

Преимущества

- Гибкость в управлении: Возможность управлять коммутатором через удобный интерфейс, обеспечивая легкую настройку и контроль за работой сети.
- Производительность: Высокая пропускная способность и поддержка Up-link портов на 10Gb/s обеспечивают быстрое и стабильное взаимодействие между устройствами.
- Безопасность: Встроенные функции безопасности помогают защитить сеть от различных угроз, включая контроль доступов и сегментацию трафика.
- Энергоэффективность: Современные технологии и двойное AC-питание значительно снижают потребление энергии, что является важным аспектом для многих организаций и пользователей, стремящихся оптимизировать затраты.

Управляемый коммутатор BDCOM S5612E-2AC — это мощное и надежное решение для создания и управления современными сетями, обеспечивающее удобство настройки и высокую степень производительности и безопасности.

Технические характеристики

Бренд	BDCOM
Количество портов GE RJ45	8
Количество портов 10GE SFP+	12
Артикул	BDCOM S5612E-2AC
Количество портов	20
Пропускная способность	216
Размер таблицы MAC адресов	32000

Тип блока питания	АС 220V
Тип коммутатора	управляемый
Консольный порт	1
Уровень на котором работает коммутатор	L3
Модульность	Нет