

Абонентский терминал ONT xPON C-DATA FD704G-AX, 4xGE RJ-45, RF, SC/APC



Описание

FD704G-AX — это абонентский терминал от компании C-DATA. Устройство имеет 4 GE RJ-45 для подключения пользовательских устройств и RF порт для кабельного телевидения. Оптический порт SC/APC. ONT соответствует стандартам ITU-T G.984, IEEE802.3ah и может работать в сетях GPON, EPON. Настройка и управление могут осуществляться через WEB и Telnet, а также с OLT по протоколу OMCI. Терминал имеет в комплекте внешний блок питания

DC 12V/1A.

Применение

Модель FD704G-AX типа SFU предназначена для технологий GPON/EPON. Служит для подключения абонентов к услугам широкополосного доступа в интернет и кабельного телевидения. Является универсальным решением для многоквартирных и частных домов. Терминал автоматически определяет к какому OLT он подключен и адаптируется к нему (режим xPON). Не имеет программных и аппаратных ограничений на подключение к оборудованию сторонних производителей. Устройство выполнено в корпусе белого цвета и имеет возможность настенного крепления.

Преимущества

- Соответствие стандартам ITU-T G.984, IEEE802.3ah
- Автообнаружение ONU / Удаленное обновление ПО
- Поддержка нескольких методов регистрации
- Поддержка настройки VLAN transparent/tag/translate/trunk
- Поддержка функционала изучения MAC-адресов
- Ограничение скорости на портах и управление пропускной способностью
- Поддержка функционала управления потоком
- Поддержка IGMP transparent/snooping/proxy
- Поддержка динамического распределения полосы пропускания (DBA)
- Поддержка удаленного управления доступом к WEB/Telnet
- Удаленное управление RF портом
- Поддержка TR-069

Абонентское устройство ONT XPON FD704G-AX-R410 — это идеальное решение для создания надежной и высокоскоростной сети в вашем доме или офисе. С поддержкой двухрежимного доступа, высокой пропускной способностью и удобством управления, оно обеспечивает превосходное качество обслуживания и безопасность передачи данных. Не упустите возможность улучшить свою сеть — приобретайте FD704G-AX-R410 уже сегодня!

Технические характеристики

Технология PON	Array
Артикул	FD704G-AX
Количество LAN портов	4
Wi-Fi	нет
Порт POTS	нет
Порт RF	да
USB	нет

Питание	DC 12V / 1A
Диапазон рабочих температур	0...+40°C