8 (812) 640-59-29 office@bztel.ru

Медиаконвертер (10/100/1000-Base-T с SFP слотом, DC 5V/2A, LFP/DIP, внешний БП)



Описание

Медиаконвертер BZ-MC-1G-RJ45SFP-LFP позволяет одновременно передавать и получать сигналы по оптическому волокну на расстояние в зависимости от установленного SFP-модуля.
Каждое устройство оснащено 1 портом RJ-45 для витой пары и 1 портом для оптического SFP-модуля и может использоваться как отдельное устройство либо устанавливаться в универсальную стойку для медиаконвертеров. На

лицевой панели медиаконвертера расположены светодиодные индикаторы, которые информируют о наличии питания, а также скорости передачи и статусе сетевого и оптического интерфейсов.

Решение поддерживает все современные стандарты IEEE 802.3 10/100/1000BASE-TX/FX, а также функцию LFP (Link Fault Pass-through).

Применение

Медиаконвертер предназначен для преобразования сигнала из стандарта 10/100/1000BASE-TX на витой паре в сигнал стандарта 1000BASE-FX Fast Ethernet по одномодовому оптоволокну.

Преимущества

- Конвертация сигнала эффективно увеличивает дальность его передачи, что позволяет избавиться от нескольких промежуточных репитеров.
- Функция Link Fault Pass-through (LFP) — позволяет обнаруживать ошибки соединения и передавать информацию о них.
- Наличие LED-индикаторов помогает следить за статусом работы устройства.

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Артикул	BZ-MC-1G-RJ45SFP-LFP-PIT
Характеристики БП	5V/1A
Скорость передачи клиентского порта	10/100/1000Mbit/s
Скорость передачи линейного порта	10/100/1000Mbit/s
Тип клиентского порта	RJ-45
Тип медиаконвертера	SFP