

Многопортовый терминал MDU BDCOM GP1702-8GPM, 8xGE RJ-45, PoE PSE, SC/UPC



Описание

GP1702-8GPM - это многопортовый терминал от компании BDCOM, который объединяет в себе возможности абонентского устройства и L2 коммутатора. Устройство имеет оптический порт SC/UPC и 8 GE RJ-45 портов с поддержкой PoE/PoE+ PSE для подключения и питания конечных устройств. MDU соответствует стандартам ITU-T G.984, IEEE802.3ah и может работать в сетях GPON, EPON. Настройка и управление осуществляются через WEB/CLI/SNMP и OMCI. Терминал имеет один встроенный блок питания AC 220V. Крепления для монтажа в стандартную стойку 19U' входят в комплектацию.

Применение

Модель GP1702-8GPM предназначена для технологий GPON/EPON. Устройства данного типа применяются в офисных подразделениях, многоквартирных домах и на предприятиях, где требуется подключение конечных устройств по витой паре в сегменте PON сети. Серия GPM имеет поддержку PoE/PoE+ PSE для подключения камер, точек доступа и других устройств.

Преимущества

- Универсальность: Поддержка EPON и GPON сетей для максимальной совместимости.
- POE: Поддержка Power over Ethernet для питания подключаемых устройств.
- Надежное подключение: 8 портов GE и 1 порт SC/UPC обеспечивают стабильное и высокоскоростное интернет-соединение.
- Широкий температурный диапазон: Подходит для использования как в помещении, так и на улице.
- Высокая безопасность: Поддержка VLAN, QoS и других функций для защиты данных и оптимизации работы сети.

BDCOM GP1702-8GPM — это идеальное решение для предприятий, которым требуется надежное, высокоскоростное интернет-соединение и поддержка POE. Этот терминал обеспечит вам стабильность связи, гибкость в использовании и высокую безопасность сети, что делает его отличным выбором для создания современной корпоративной инфраструктуры!

Технические характеристики

Технология PON	Array
PoE бюджет	130 Вт
Количество PON портов	1
Тип трансивера	SC/UPC
Рабочая длина волны	1310 нм
MIN Мощность излучения	+0,5 дБм
MAX Мощность излучения	+5 дБм
Чувствительность приемника	-28 дБм
Артикул	GP1702-8GPM
Количество блоков питания	1
Тип блока питания	AC 220V
Консольный порт	RJ-45
Диапазон рабочих температур	0...+45°C