8 (812) 640-59-29 office@bztel.ru

Абонентский терминал ONT xPON C-DATA FD711G-AX-A1, 1xGE RJ-45, RF, Panel Type, SC/APC



Описание

FD711G-AX-A1 — это абонентский терминал с лотком для кабеля от компании C-DATA. Устройство имеет 1 GE RJ-45 порт для подключения пользовательского устройства и RF порт для кабельного телевидения. Оптический порт SC/APC. ONT соответствует стандартам ITU-T G.984, IEEE802.3ah и может работать в сетях GPON, EPON. Настройка и управление могут осуществляться через WEB и Telnet, а также с OLT по протоколу OMCI. Терминал имеет в комплекте внешний блок питания DC 12V/0.5A.

Применение

Модель FD711G-AX-A1 типа SFU/HGU предназначена для технологий GPON/EPON. Служит для подключения абонентов к услугам широкополосного доступа в интернет и кабельного телевидения. Является универсальным решением для многоквартирных и частных домов. Терминал автоматически определяет к какому OLT он подключен и адаптируется к нему (режим xPON). Не имеет программных и аппаратных ограничений на подключение к оборудованию сторонних производителей. Устройство выполнено в компактном корпусе белого цвета с лотком для укладки запасов кабеля и имеет возможность настенного крепления.

Преимущества

- Соответствие стандартам ITU-T G.984, IEEE802.3ah
- Автообнаружение ONU / Удаленное обновление ПО
- Поддержка нескольких методов регистрации
- Поддержка настройки VLAN transparent/tag/translate/trunk
- Поддержка функционала изучения MAC-адресов
- Ограничение скорости на портах и управление пропускной способностью
- Поддержка функционала управления потоком
- Поддержка IGMP transparent/snooping/proxy
- Поддержка динамического распределения полосы пропускания (DBA)
- Поддержка удаленного управления доступом к WEB/Telnet
- Удаленное управление RF портом
- Поддержка TR-069

FD711G-AX-A1 — это универсальное решение для создания надежного и стабильного интернет-соединения в вашем доме. Устройство обеспечивает поддержку сетей GPON и EPON, что делает его идеальным выбором для различных типов подключения. Выберите данный терминал и наслаждайтесь быстрым интернетом и доступом к приложениям и видеосервисам в любой сети!

Технические характеристики

Технология PON	Array
Артикул	FD711G-AX-A1
Количество LAN портов	1
Wi-Fi	нет
Порт POTS	нет
Порт RF	да
USB	нет
Питание	DC 12V / 0.5A
Диапазон рабочих температур	0...+40°C