

**Абонентский терминал ONT xPON C-DATA
FD511GX-RM0, SC/UPC, SFP Stick**



Описание

XPON FD511GX-RM0 — представляет собой абонентский ONU-терминал, в исполнении SFP-модуля (Mini GBIC) для 1G Ethernet с web-интерфейсом для управления. Терминал соответствует стандарту EPON 1000BASE-PX20+/GPON FSAN G.984.2, оснащен SC разъемом для подключения оптического патч-корда и предназначен для работы в сетях GPON или EPON (GEPON). Высокая производительность устройства обеспечивает гарантированный уровень QoS (Quality Of Service) для различных сервисов таких как: интернет-доступ, потокового HD-видео и т.д.

Устройство поддерживает удаленное обновление программного обеспечения, DHCP/Static/PPPOE и управление через OAM/OMCI, что делает его удобным и безопасным в эксплуатации.

Применение

Модуль FD511GX-RM0 можно подключить к назначенным основным устройствам, таким как коммутаторы, IP-камеры, малые соты, маршрутизаторы, DSLAM или другие устройства, чтобы они имели Uplink интерфейс GPON или EPON, тем самым преобразуя исходную сеть в GPON или EPON, что снижает сложность и стоимость преобразования сети.

Преимущества

- Совместимость: полностью совместим со стандартами IEEE802.3ah и ITU-T G984.X для работы с оборудованием различных производителей
- Поддержка протокола IEEE802.1Q
- Поддержка настройки VLAN transparent/tag/translate/trunk
- Поддержка режима LOID аутентификации.
- WEB-интерфейс для настройки модуля (MAC, SN, вендор головной станции)
- Поддержка Dying Gasp
- Поддержка функции восстановления заводских настроек

Абонентский терминал XPON FD511GX-RM0 с функцией SFP-модуля — это современное универсальное решение для обеспечения высокоскоростного интернета и качественного подключения к сети в вашем доме или офисе!

Технические характеристики

Технология PON	Array
Артикул	FD511GX-RM0
Расстояние	20 км

Wi-Fi	нет
Порт POTS	нет
Порт RF	нет
USB	нет
Диапазон рабочих температур	0...+40°C