8 (812) 640-59-29 office@bztel.ru

Абонентский терминал ONT xPON BDCOM GP1702-2FC-S, 1xGE+1xFE RJ-45, RF, SC/APC



Описание

GP1702-2FC-S - это абонентский терминал от компании BDCOM. Устройство имеет 2 RJ-45 порта 1xGE+1xFE для подключения пользовательских устройств и RF порт для кабельного телевидения. Оптический порт SC/APC. ONT соответствует стандартам ITU-T G.984/G.988, IEEE802.3ah и может работать в сетях GPON, EPON. Настройка и управление могут осуществляться через WEB и Telnet, а также с OLT по протоколу OMCI.

Терминал имеет в комплекте внешний блок питания DC 12V/1A.

Применение

Модель GP1702-2FC-S типа SFU предназначена для технологий GPON/EPON. Служит для подключения абонентов к услугам широкополосного доступа в интернет и кабельного телевидения. Является универсальным решением для многоквартирных и частных домов. Терминал автоматически определяет к какому OLT он подключен и адаптируется к нему (режим xPON). Не имеет программных и аппаратных ограничений на подключение к оборудованию сторонних производителей. Устройство выполнено в компактном корпусе белого цвета и имеет возможность настенного крепления.

Преимущества

- Соответствие стандартам ITU-T G.984/G.988, IEEE802.3ah
- Автообнаружение ONU / Удаленное обновление ПО
- Поддержка нескольких методов регистрации
- Поддержка настройки VLAN transparent/tag/translate/trunk 4K VLAN
- Ограничение скорости на портах и управление пропускной способностью
- Поддержка функционала управления потоком
- Поддержка IGMP snooping
- Поддержка MLD Snooping
- Поддержка динамического распределения полосы пропускания (DBA)
- Обновление программного обеспечения через TFTP, WEB, OMCI, OAM и др.
- Удаленное управление RF портом
- Системный журнал

BDCOM GP1702-2FC-S — это мощное и универсальное решение для создания высокоскоростных мультисервисных сетей с поддержкой интернета, ТВ и других услуг. Это устройство обеспечит стабильное и качественное подключение, отвечающее всем требованиям современных пользователей!

Технические характеристики

Технология PON	Array

Артикул	BDCOM ONU GP1702-2FC-S
Количество LAN портов	2
Wi-Fi	нет
Порт POTS	нет
Порт RF	да
USB	нет
Питание	DC 12V / 1A
Диапазон рабочих температур	0...+45°C