

Патч-корд FC/UPC-FC/UPC, 2MM, OM3, 10 м



Описание

Патч-корд длиной 10 метров с дуплексными разъемами FC/UPC-FC/UPC обеспечивает высококачественное соединение в оптических сетях благодаря использованию двухволоконного многомодового волокна (2MM OM3). Этот патч-корд разработан для минимизации потерь сигнала, с вносимыми потерями менее 0.3 дБ, что гарантирует стабильную и качественную передачу данных.

Компактные разъемы FC/UPC-FC/UPC обеспечивают плотное подключение с

минимальными отражениями, что особенно важно для поддержания высокой производительности сети. Толщина буфера 3.0 мм добавляет дополнительную защиту волокна, повышая его долговечность и устойчивость к механическим повреждениям. Это делает патч-корд идеальным для использования в разнообразных сетевых приложениях, где важна надежность и качество соединения.

Применение

Патч-корд FC/UPC-FC/UPC, 2ММ предназначен для использования в подключении к коммутационно-распределительным устройствам, оконечному и терминальному оборудованию, а также контрольно-измерительной аппаратуре. Он подходит для корпоративных сетей, центров обработки данных и телекоммуникационных систем, где требуется быстрое и стабильное соединение.

Преимущества

- Низкие вносимые потери: Менее 0.3 дБ для высокой эффективности соединения.
- Надежные duplex разъемы обеспечивают плотное подключение и минимальные потери отражения.
- Долговечность и защита: Толщина буфера 3.0 мм защищает волокно от повреждений и продлевает срок службы патч-корда.
- Широкий спектр применения: Подходит для различных сетевых конфигураций, обеспечивая гибкость и надежность.

Патч-корд 10м FC/UPC-FC/UPC, 2ММ — это эффективное решение для обеспечения стабильного соединения в любой оптической сети. Высокая производительность и минимальные потери сигнала делают кабель незаменимым элементом современных телекоммуникационных систем. Приобретите этот патч-корд сегодня и обеспечьте стабильное и качественное подключение для вашей сети!

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Тип волокна	2ММ
Артикул	BZ-PC-2ММ3.0-FC/U-FC/U-10 (OM3)
Количество волокон	2
Максимальные вносимые потери	<0.3дБ
Диаметр защитного буфера	3 мм
Длина кабеля	10 м