

Оптический линейный терминал OLT EPON C-DATA FD1304S-B1-PDD0, 4 порта EPON, DC+BBU



Описание

Оптический линейный терминал FD1304S-B1-PDD0 - это активный компонент пассивных оптических сетей (PON), который устанавливается на стороне оператора. Устройство представляет собой полноценный L2 коммутатор с несколькими Uplink и несколькими PON портами. Модели FD1304S-B1 это компактное 1RackUnit решение с 2-мя слотами под съемные блоки питания, которые поддерживают функцию горячей замены.

Применение

Модель FD1304S-B1-PDD0 полностью соответствует стандарту IEEE 802.3x и предназначена для построения EPON сети. На каждый из 4-ех PON портов может быть подключено до 64 абонентских устройств ONU/ONT. Данная

серия поддерживает передовую систему управления устройствами CMS от компании C-Data.

Преимущества

- Поддержка протокола OAM: обеспечивает эффективное управление и мониторинг.
- Компактный дизайн: устройство настольного исполнения с возможностью крепления в стандартную стойку 19" 1RackUnit.
- Совместимость со стандартом IEEE802.3x
- Функции второго уровня: поддержка до 4096 VLAN (tag/untag, vlan transparent), ACL, QoS и т.д.
- Функции третьего уровня: поддержка статической маршрутизации, DHCP relay, DHCP snooping и т.д.
- Функции управления: CLI/WEB/Telnet/SSH/MQTT.
- Система управления: поддержка системы управления устройствами CMS.
- Поддержка мультикаста: IGMP snooping, IGMP V1/V2.
- Дальность передачи: поддержка передачи данных на расстояние до 20 км.
- Резервирование питания: два блока питания с функцией горячей замены.

Терминал EPON FD1304S-B1-PDD0 – это идеальное решение для создания стабильных и высокопроизводительных сетей. Благодаря компактности, гибкости в использовании и множеству полезных функций, это устройство обеспечивает высокую производительность и надежность сети.

Технические характеристики

Бренд	C-DATA
Форм-фактор	1RackUnit
Технология PON	Array
Количество PON портов	4
Количество портов GE RJ45	4
Количество портов 10GE SFP+	4
Артикул	FD1304S-B1-PDD0

Количество блоков питания	2
Тип блока питания	Съемный
Потребляемая мощность	37 Вт
Питание	DC 48V / BBU 12V
Диапазон рабочих температур	-15...+50°C
Модульность	нет