

Сварочный аппарат INNO instrument VIEW 3X



Описание

INNO instrument VIEW 3X - сварочный аппарат серии View X, который работает на основе механизма выравнивания волокон по оболочке (Active V-groove Clad Alignment), отличающимся повышенной скоростью, точностью и улучшенными характеристиками.

VIEW 3X обеспечивает положительный пользовательский опыт работы в области FTTx, совместим с широко используемыми оптоволоконными

кабелями, оптимизирован для сварки коннекторов SOC производства INNO Instrument. Вся необходимая оснастка для коннекторов SC уже включена в комплект. Универсальные зажимы FH-45-LT фиксируют волокна по наружному покрытию 0,25 мм; 0,9 мм (плотный буфер); 2 мм; 3 мм; 3x2 мм (дроп-кабель) и в скользящем покрытии 0,9 мм.

Оснащен 5-дюймовым сенсорным ЖК-экраном высокого разрешения с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом (GUI) и предоставляет пользователям крупное и четкое изображение волокна с увеличением до 520х. Двойным касанием экрана пользователи могут увеличивать и уменьшать изображение. Благодаря аккумулятору большой ёмкости 5200 мАч, аппарат обеспечивает 300 циклов сварок при полной зарядке, что идеально подходит для полевых работ.

Встроенный модуль подсветки с 3 мощными светодиодами делает его удобным для сварочных работ в условиях недостаточной освещенности или при срочных работах.

Применение

Сварочный аппарат INNO instrument VIEW 3X применяется специалистами для сварного соединения оптических одномодовых (SM) и многомодовых (MM) волокон. Модель оптимизирована для абонентских сетей, но её отличное исполнение подходит и для сетей общего пользования (магистральных сетей).

Преимущества

- Узел сведения в механизме с V-канавками, позволяющими сращивать волокна с длиной скола менее 6 мм.
- Новая печь для быстрой термоусадки защитных гильз: печь усаживает 60-миллиметровую гильзу за 9 секунд в режиме с предварительным нагревом.
- Ресурс электродов до 6000 разрядов. Допускается чистка и повторная установка.
- В журнале сварок сохраняется до 20 000 записей, включающих дату, наименование и параметры режима, оценку потерь и изображение каждого стыка в двух проекциях.
- Наличие порта USB для зарядки и передачи данных.
- Передача данных в реальном времени на цветном сенсорном LCD-дисплее с увеличением до 520х, масштабирование двойным касанием.
- Для обновления внутреннего ПО не требуется доступ в интернет. Специальные программы и драйвера для обновления также не требуются.

- Прочность и надёжность: аппарат выполнен в прочном металлическом корпусе и усилен амортизирующей конструкцией.

Комплект поставки

- Сварочный аппарат INNO instrument VIEW 3X;
- Универсальные съёмные зажимы FH-45-LT;
- Съёмный зажим для сварных коннекторов FH-SOC-R;
- Зажим печи для сварных коннекторов HTS-SOC-06;
- Высокоточный скалыватель V12;
- Охлаждающий лоток для гильз;
- Запасные электроды E50;
- АС адаптер питания;
- Аккумуляторная батарея LBT-52;
- Кабель питания;
- USB-кабель;
- Кейс для переноски;
- Стол для работы на весу IWS-06;
- Инструкция.

*Комплектация может быть изменена без предварительного уведомления.

Технические характеристики

Бренд	INNO instrument
Артикул	INNO Instrument View 3x
USB	есть
Питание	AC/DC