
базис. телеком
8 (812) 640-59-29
office@bztel.ru

Абонентский терминал ONT xPON BDCOM GP1702-1GW, 1xGE RJ-45, SC/UPC, In-wall



Описание

GP1702-1GW это абонентский терминал скрытого монтажа от компании BDCOM. Устройство имеет оптический порт SC/UPC и 1 GE RJ-45 порт для подключения пользовательского устройства. ONT соответствует стандартам ITU-T G.984/G.988, IEEE802.3ah и может работать в сетях GPON, EPON. Настройка и управление могут осуществляться через WEB и Telnet, а также с OLT по протоколу OMCI. Терминал имеет в комплекте внешний блок питания

DC 12V/1A.

Применение

Модель GP1702-1GW предназначена для технологий GPON/EPON. Служит для подключения абонентов к услугам широкополосного доступа в интернет. Является универсальным решением для многоквартирных и частных домов. Терминал автоматически определяет к какому OLT он подключен и адаптируется к нему (режим xPON). Не имеет программных и аппаратных ограничений на подключение к оборудованию сторонних производителей. Устройство выполнено в компактном корпусе белого цвета для скрытого монтажа.

Преимущества

- Соответствие стандартам ITU-T G.984/G.988, IEEE802.3ah
- Автообнаружение ONU / Удаленное обновление ПО
- Поддержка нескольких методов регистрации
- Поддержка настройки VLAN transparent/tag/translate/trunk 4K VLAN
- Ограничение скорости на портах и управление пропускной способностью
- Поддержка функционала управления потоком
- Поддержка IGMP snooping
- Поддержка MLD Snooping
- Поддержка динамического распределения полосы пропускания (DBA)
- Обновление программного обеспечения через TFTP, WEB, OMCI, OAM и др.
- Системный журнал

Абонентский терминал ONU GP1702-1GW — это отличное решение для обеспечения высокоскоростного интернета и качественного подключения к сети в вашем доме или офисе!

Технические характеристики

Технология PON	Array
Артикул	BDCOM ONU GP1702-1GW
Количество LAN портов	1

Wi-Fi	нет
Порт POTS	нет
Порт RF	нет
USB	нет
Питание	DC 12V / 1A
Диапазон рабочих температур	0...+45°C