

Патч-корд SC/UPC-LC/UPC, 2SM (G.657.A1)



Описание

Оптический патч-корд с двойными разъемами SC/UPC-LC/UPC является высококачественным соединительным кабелем, предназначенным для передачи оптических сигналов с минимальными потерями. Изготовленный из двухволоконного одномодового волокна (2SM), он обеспечивает стабильную и надежную связь с вносимыми потерями менее 0.3 дБ, что делает его идеальным выбором для критически важных приложений. Толщина буфера составляет 3.0 мм, что обеспечивает дополнительную защиту и долговечность кабеля. Двойные коннекторы SC/UPC и LC/UPC гарантируют

высокую производительность и совместимость с различным сетевым оборудованием.

Применение

Данный оптический патч-корд широко используется для подключения к коммутационно-распределительным устройствам, оконечному и терминальному оборудованию, а также контрольно-измерительной аппаратуре. Он идеально подходит для применения в телекоммуникационных сетях, центрах обработки данных и других сетевых инфраструктурах, где требуется высокая надежность и минимальные потери сигнала.

Преимущества

- Низкие вносимые потери: менее 0.3 дБ, что обеспечивает высокое качество передачи сигнала и минимальные потери данных.
- Совместимость: подходит для подключения к различным типам сетевого оборудования благодаря коннекторам SC/UPC и LC/UPC.
- Надежность и долговечность: толщина буфера 3.0 мм обеспечивает дополнительную защиту и продлевает срок службы кабеля.
- Универсальность: используется в широком спектре приложений, включая телекоммуникации и контрольные измерения.

Оптический патч-корд SC/UPC-LC/UPC, 2SM предлагает надежное и высококачественное решение для ваших сетевых нужд. С минимальными потерями сигнала и высокой совместимостью с оборудованием, этот патч-корд станет отличным выбором для обеспечения стабильной и быстрой передачи данных. Закажите его сегодня, чтобы оптимизировать работу вашей сети.

Технические характеристики

Тип волокна	SM
Количество волокон	2
Максимальные вносимые потери	<0.3дБ
Диаметр защитного буфера	3 мм