


Патч-корд LC/UPC-FC/UPC, 2SM (G.657.A1)



Описание

Патч-корд LC/UPC-FC/UPC (G.657.A1) — это высококачественное решение для подключения сетевых устройств в оптических сетях. Использование двухволоконного одномодового волокна (2SM) и вносимые потери менее 0.3 дБ гарантируют стабильное и эффективное соединение с минимальными потерями сигнала. Двойные разъемы обеспечивают надежное подключение и низкие потери отражения, что особенно важно для поддержания высокого качества передачи данных.

Толщина буфера 3.0 мм добавляет дополнительную защиту и долговечность, делая патч-корд устойчивым к физическим повреждениям и влиянию окружающей среды. Это устройство разработано для удовлетворения самых строгих требований к качеству и надежности, обеспечивая стабильное соединение в любой сетевой инфраструктуре.

Применение

Патч-корд LC/UPC-FC/UPC, 2SM предназначен для использования в различных сетевых приложениях. Он идеально подходит для подключения к коммутационно-распределительным устройствам, оконечному и терминальному оборудованию, а также контрольно-измерительной аппаратуре. Этот патч-корд обеспечивает надёжное и стабильное соединение в корпоративных сетях, дата-центрах и телекоммуникационных системах, где требуется минимизация потерь сигнала и высокая скорость передачи данных.

Преимущества

- Минимальные потери сигнала: Вносимые потери менее 0.3 дБ обеспечивают высокое качество передачи данных и стабильное соединение.
- Надежные разъемы: Двойные разъемы гарантируют стабильное подключение и минимальные отражения.
- Долговечность и защита: Толщина буфера 3.0 мм обеспечивает дополнительную защиту волокна, продлевая срок службы патч-корда.
- Широкий спектр применения: Подходит для различных сетевых конфигураций, обеспечивая гибкость и надежность в работе.

Патч-корд LC/UPC-FC/UPC (G.657.A1) — это надежное и эффективное решение для обеспечения стабильного соединения в любой оптической сети. Высокая производительность и минимальные потери сигнала делают его незаменимым инструментом для современных телекоммуникационных систем и корпоративных сетей.

Технические характеристики

Тип волокна	2SM
Количество волокон	2
Максимальные вносимые потери	<0.3дБ
Диаметр защитного буфера	3 мм