базис. телеком
8 (812) 640-59-29
office@bztel.ru

Абонентский терминал ONT XGSPON BDCOM GP1802-1X, 1x10GE RJ-45, SC/UPC



Описание

GP1802-1X - это абонентский терминал от компании BDCOM. Устройство имеет оптический порт SC/UPC и 1 порт 10GE RJ-45 для подключения пользовательского устройства. ONT соответствует стандартам ITU-T G.987.3, G.988, G.989 и работает в сети XGSPON. Скорость нисходящего и восходящего направления PON порта симметрична и составляет 10 Гбит/с. Длина волны передачи 1270 нм, длина волны приема 1577 нм. Настройка и

управление могут осуществляться через WEB и Telnet, а также с OLT по протоколу OMCI. Терминал имеет в комплекте внешний блок питания DC 12V/1A.

Применение

Модель GP1802-1X типа SFU предназначена для технологии XGSPON. Служит для подключения абонентов к услугам широкополосного высокоскоростного доступа в интернет. Является универсальным решением для многоквартирных и частных домов, а также офисных помещений. Не имеет программных и аппаратных ограничений на подключение к оборудованию сторонних производителей. Устройство выполнено в корпусе белого цвета и имеет возможность настенного крепления.

Преимущества

- Соответствие стандарту ITU-T G.987.3, G.988, G.989
- Автообнаружение ONU / Удаленное обновление ПО
- Поддержка нескольких методов регистрации
- Поддержка настройки VLAN transparent/tag/translate/trunk 4K VLAN
- Ограничение скорости на портах и управление пропускной способностью
- Поддержка функционала управления потоком
- Поддержка IGMP snooping
- Поддержка MLD Snooping
- Поддержка динамического распределения полосы пропускания (DBA)
- Обновление программного обеспечения через TFTP, WEB, OMCI, OAM и др.
- Брандмауэр

Абонентский терминал ONT GP1802-1X — это отличное решение для обеспечения высокоскоростного интернета и качественного подключения к сети в вашем доме или офисе!

Технические характеристики

Технология PON	Array
Чувствительность приемника	-28 дБм

Артикул	BDCOM ONU GP1802-1X
Количество LAN портов	1
Wi-Fi	нет
Порт POTS	нет
Порт RF	нет
USB	нет
Питание	DC 12V / 1A
Диапазон рабочих температур	0...+45°C