


Коммутатор Huawei S6730-H24X6C, 24*10G SFP+, 6*40/100G QSFP+/QSFP28, без БП



Описание

Управляемый коммутатор третьего уровня Huawei CloudEngine S6730-H24X6C поддерживает до 1024 точек доступа WLAN, позволяет объединить проводную и беспроводную сети и упростить сетевые операции. Имеет встроенный контроллер беспроводного доступа. Благодаря функционалу полной мобильности (Free Mobility) предоставляемое качество сервисов для пользователей не меняется, независимо от того, где они находятся, а технология сетевой виртуализации VXLAN позволит создать многоцелевую сеть. Благодаря встроенным средствам состояния безопасности CloudEngine S6730-H обнаруживает подозрительный трафик, проверяет наличие вредоносного кода и предупреждает мошеннические действия, которые угрожают безопасности сети.

Применение

Коммутаторы Huawei CloudEngine серии S6730-H предназначены для организации корпоративных сетей, операторских сетей, а также сетей в государственных и образовательных учреждениях.

Преимущества

- Поддержка до 4094 VLAN для логической сегментации сети.
- Приоритезация и безопасность трафика за счет поддержки технологий QoS, ACL (списки контроля доступа), Encrypted Communications Analytics.
- Поддержка MPLS.
- 24 порта 10G SFP+ и 6 портов uplink QSFP28.
- Пропускная способность - 1,68 Tbps.

- Возможность напольной установки или монтажа в стандартную 19" стойку (1U).

Коммутатор Huawei S6730-H24X6C – это надежное, производительное и масштабируемое решение для создания гибкой, защищенной и быстрой локальной сети, гарантирующее стабильную работу критически важных приложений и устройств.

Технические характеристики

Количество портов 10GE SFP+	24
Артикул	S6730-H24X6C
Количество портов Uplink	6
Размер таблицы MAC адресов	384000
Тип коммутатора	управляемый
Типы линейных портов	10GigabitEthernet SFP+
Типы портов Uplink	100GigabitEthernet QSFP28
Уровень на котором работает коммутатор	L3