

МРО-система BZ-KC-MPO-1U, 64 порта, 1U



Описание

Коммутационная панель BZ-KC-MPO-1U состоит из корпуса на 4 слота и 4 распределительных кассет, выполненных в малогабаритных металлических корпусах форм-фактора LGX, которые устанавливаются внутрь панели. На лицевой стороне кассеты расположено 8 дуплексных LC/UPC портов, а сзади расположен разъем с MPO адаптером. В кассете располагается Breakout кабель (SM G.657.A1) MPO-16/APC (Male)-16xLC/UPC.

Применение

Волоконно-оптические панели с распределительными кассетами MPO используются для коммутации активного оборудования, оптических кабелей и обеспечивают гибкость конфигурации, высокую плотность и надежную защиту соединений. Являются идеальным решением в условиях повышенной плотности монтажа в центрах обработки данных.

Преимущества

- Готовое решение с установленными волоконно-оптическими кассетами MPO;
- Стандартный размер корпуса для монтажа в 19-дюймовые шкафы и стойки;
- Выдвижной механизм внутренних полок существенно упрощает процесс установки и обслуживания;
- Подключение активного оборудования по схеме Interconnect или Crossconnect;
- Быстрая установка, гибкое масштабирование и высокие технические характеристики.

Технические характеристики

Форм-фактор	1RackUnit
Тип волокна	SM
Артикул	BZ-KC1U-64L-4xBZ-16F-1x16MPO/A(M))-16LC/U-LGX-B-MCS
Количество портов	64