базис. телеком
8 (812) 640-59-29
office@bztel.ru

Управляемый коммутатор BDCOM S2520-P, 16 портов GE 1Гбит/с, 2 SFP 1Гбит/с, 2 комбо SFP TX 1Гбит/с, L2, PoE



Описание

Коммутатор BDCOM S2520-P оснащен 16 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE, позволяя питать IP-телефоны, точки доступа Wi-Fi, видеокамеры и другие совместимые устройства непосредственно по Ethernet-кабелю, упрощая монтаж и снижая затраты на дополнительное электропитание. Кроме того, наличие 2 портов uplink SFP и 2 комбинированных портов TX/SFP обеспечивает гибкую интеграцию коммутатора в существующую волоконно-оптическую инфраструктуру или возможность подключения uplink-линий для увеличения пропускной способности.

Применение

Коммутатор используется в крупных корпоративных сетях, офисных подразделениях и сценариях, требующих качественной передачи данных и питания по сети (PoE).

Преимущества

- Поддержка до 4094 VLAN для логической сегментации сети.
- Приоритезация и безопасность трафика за счет поддержки QoS и ACL (списки контроля доступа).
- 16 портов Gigabit Base-T PoE + 2 uplink порта Gigabit SFP для оптических модулей + 2 комбинированных порта TX/SFP.
- Встроенный AC 220В блок питания, упрощающий интеграцию в инфраструктуру.
- Возможность напольной установки или монтажа в стандартную 19" стойку (1U).

BDCOM S2520-P – это надежное, производительное и масштабируемое решение для создания гибкой, защищенной и быстрой локальной сети с поддержкой PoE, гарантирующее стабильную работу критически важных приложений и устройств.

Технические характеристики

Бренд	BDCOM
PoE бюджет	250
Артикул	BDCOM S2520-P
Количество Combo портов	2
Количество POE портов	16
Количество блоков питания	1
Количество линейных портов	16
Количество портов	20
Количество портов Uplink	4
Пропускная способность	40
Размер таблицы MAC адресов	8000
Тип блока питания	AC 220V
Тип коммутатора	управляемый
Типы линейных портов	1000BaseT
Типы портов Uplink	1000BaseT,1000BaseX SFP
Консольный порт	1

Уровень на котором работает коммутатор	L2
Модульность	No