8 (812) 640-59-29 office@bztel.ru

Управляемый коммутатор BDCOM S2528-C, 24 GE TX 1Гбит/с, 4 SFP 1Гбит/с, L2



Описание

Коммутатор BDCOM S2528-C оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 uplink SFP портами, что обеспечивает гибкую интеграцию коммутатора в существующую волоконно-оптическую инфраструктуру или возможность подключения uplink-линий для увеличения пропускной способности.

Применение

Коммутатор используется в крупных корпоративных сетях, офисных подразделениях и сценариях, требующих качественной и быстрой передачи данных.

Преимущества

- Поддержка до 4094 VLAN для логической сегментации сети.
- Приоритезация и безопасность трафика за счет поддержки QoS и ACL (списки контроля доступа).
- 24 порта Gigabit Base-T + 4 порта uplink SFP для оптических модулей.
- Встроенный AC 220В блок питания, упрощающий интеграцию в инфраструктуру.
- Возможность напольной установки или монтажа в стандартную 19" стойку (1U).

BDCOM S2528-C – это надежное, производительное и масштабируемое

решение для создания гибкой, защищенной и быстрой локальной сети, гарантирующее стабильную работу критически важных приложений и устройств.

Технические характеристики

Бренд	BDCOM
Артикул	BDCOM S2528-C
Количество блоков питания	1
Количество линейных портов	24
Количество портов	28
Количество портов Uplink	4
Пропускная способность	56
Размер таблицы MAC адресов	8000
Тип блока питания	AC 220V
Тип коммутатора	управляемый
Типы линейных портов	1000BaseT
Типы портов Uplink	1000BaseX SFP
Консольный порт	1
Уровень на котором работает коммутатор	L2
Модульность	No