8 (812) 640-59-29 office@bztel.ru

Управляемый коммутатор BDCOM S2528-P, 24 порта GE 1Гбит/с, 4 комбо SFP TX 1Гбит/с, L2, PoE



Описание

Коммутатор BDCOM S2528-P оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE, позволяя питать IP-телефоны, точки доступа Wi-Fi, видеокамеры и другие совместимые устройства непосредственно по Ethernet-кабелю, упрощая монтаж и снижая затраты на дополнительное электропитание. Кроме того, наличие 4 uplink TX/SFP портов обеспечивает гибкую интеграцию коммутатора в существующую волоконно-оптическую инфраструктуру или возможность подключения uplink-линий для увеличения пропускной способности.

Применение

Коммутатор используется в крупных корпоративных сетях, офисных подразделениях и сценариях, требующих качественной передачи данных и питания по сети (PoE).

Преимущества

- Поддержка до 4094 VLAN для логической сегментации сети.

- Приоритезация и безопасность трафика за счет поддержки QoS и ACL (списки контроля доступа).
- 24 порта Gigabit Base-T PoE + 4 порта Gigabit TX/SFP для оптических модулей.
- Встроенный AC 220В блок питания, упрощающий интеграцию в инфраструктуру.
- Возможность напольной установки или монтажа в стандартную 19" стойку (1U).

BDCOM S2528-P – это надежное, производительное и масштабируемое решение для создания гибкой, защищенной и быстрой локальной сети с поддержкой PoE, гарантирующее стабильную работу критически важных приложений и устройств.

Технические характеристики

Бренд	BDCOM
PoE бюджет	370
Артикул	BDCOM S2528-P
Количество Combo портов	4
Количество POE портов	24
Количество блоков питания	1
Количество линейных портов	24
Количество портов	28
Количество портов Uplink	4
Пропускная способность	56
Размер таблицы MAC адресов	8000
Тип блока питания	AC 220V
Тип коммутатора	управляемый
Типы линейных портов	1000BaseT
Типы портов Uplink	1000BaseT,1000BaseX SFP
Консольный порт	1
Уровень на котором работает коммутатор	L2
Модульность	No