базис. телеком
8 (812) 640-59-29 office@bztel.ru

Управляемый коммутатор BDCOM S3900, 24 SFP 1Гбит/с, 8 RJ45 1Гбит/с, 6 SFP+ 10Гбит/с, L3



Описание

Управляемый коммутатор BDCOM S3900-24S8T6X — это высокопроизводительный коммутатор, предназначенный для эффективного управления и оптимизации корпоративных сетей. Оснащён 38 портами, в числе которых 24 порта SFP и 8 портов RJ45 на 1000M, а также 6 портов 10GBASE SFP+, что позволяет подключить на высокоскоростном уровне различные устройства. Коммутатор разработан на основе высокопроизводительной платформы и программного обеспечения BDROS, поддерживает широкий спектр сервисов, включая IPv6, VPN, strong ACL, селективный QinQ и расширенные функции сетевой безопасности на базе мгновенной коммутации Layer 2 / Layer 3.

Применение

Коммутатор BDCOM S3900-24S8T6X применяется в создании и обслуживании сетей операторов связи и предприятий, городских и административных сетей, успешно используется в сетях доступа, а также в сетях с применением бездисковых станций.

Преимущества

- Гибкость в управлении: Возможность управлять коммутатором через удобный интерфейс, обеспечивая легкую настройку и контроль за работой сети.
- Производительность: Высокая пропускная способность и поддержка Up-link портов 10GBASE обеспечивают быстрое и стабильное взаимодействие между устройствами.
- Безопасность: Встроенные функции безопасности помогают защитить сеть от различных угроз, включая контроль доступов и сегментацию трафика.
- Энергоэффективность: Современные технологии значительно снижают потребление энергии, что является важным аспектом для многих организаций и пользователей, стремящихся оптимизировать затраты.

Управляемый коммутатор BDCOM S3900-24S8T6X — это мощное и надежное решение для создания и управления современными сетями, обеспечивающее удобство настройки и высокую степень производительности и безопасности.

Технические характеристики

Бренд	BDCOM
Артикул	BDCOM S3900-24S8T6X
Количество блоков питания	1
Количество линейных портов	32
Количество портов	38
Количество портов Uplink	6
Пропускная способность	216
Размер таблицы MAC адресов	32000
Тип блока питания	AC 220V
Тип коммутатора	управляемый
Типы линейных портов	1000BaseT,1000BaseX SFP
Типы портов Uplink	10G SFP+
Консольный порт	1
Уровень на котором работает коммутатор	L3
Модульность	No