8 (812) 640-59-29 office@bztel.ru

Усилитель EDFA общей мощностью 34 дБм, 16 выходных портов



Описание

Усилитель EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) - это оптический усилитель высокой мощности, применяющийся в оптоволоконных системах для усиления оптического сигнала. Усилитель выполнен в шасси 1RackUnit, что позволяет установить устройство в обычную 19-дюймовую стойку, оснащен 16 выходными портами мощностью 20 дБм на порт. Поддерживает тип портов SC/APC. Для управления используется сенсорный экран и WEB-интерфейс.

Применение

Усилители EDFA используются для усиления оптических сигналов в кабельных и магистральных сетях, интегрируются в оптоволоконные системы связи, требующие высокой пропускной способности.

Преимущества

- Может поддерживать различные скорости передачи (от 1 до 100 Гбит/с), в зависимости от конфигурации системы и требований.
- Гибкость настроек: по запросу усилитель может быть оснащен оптическим переключателем и WDM PON портами.
- Питание: работает от 2 блоков питания с возможностью горячей замены, потребляемая мощность может варьироваться.

Усилители EDFA являются ключевыми компонентами современных волоконно-оптических систем, обеспечивая высокую производительность и дальность передачи сигнала.

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Артикул	BZ-EDFA-TV-34-16-1U-11-AA
Вид исполнения	1RackUnit
Число входных портов	2
Число выходных портов	16
Питание	AC+AC