


Модуль SFP+, дальность до 80 км, 1470 нм, LC duplex



Описание

Оптический модуль BZ-SFP+-10G-CWDM-47-23 – это высокоэффективное устройство форм-фактора SFP+, соответствующее стандарту 10GBASE и требованиям IEEE 802.3. Этот двухволоконный модуль предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне (SMF) с максимальной дальностью до 80 км и оптическим бюджетом 23 дБм. Рабочая длина волны составляет 1470 нм, а подключение осуществляется через разъем LC duplex.

Модуль оснащен функцией Digital Diagnostics Monitoring (DDM) для контроля параметров производительности в реальном времени и соответствует требованиям RoHS и SFP Multi-Source Agreement (MSA).

Применение

Модуль BZ-SFP+-10G-CWDM-47-23 идеально подходит для использования в сетях 10GBASE-ER/EW 10G Ethernet и 10G Fiber Channel. Он обеспечивает надежную и стабильную передачу данных на большие расстояния, что делает его отличным выбором для высокоскоростных оптических сетей.

Преимущества

- Высокая скорость передачи данных: Поддержка скорости до 11.3 Гбит/с обеспечивает быстрый и эффективный обмен данными.
- Горячая замена: Возможность замены модуля без необходимости отключения оборудования, что минимизирует время простоя сети.
- Энергоэффективность: Низкая рассеиваемая мощность (<1.5 Вт) и напряжение питания 3.3 В обеспечивают экономичное потребление энергии.
- Оптический бюджет 23 дБ: Обеспечивает стабильную работу на расстояниях до 80 км.
- Высококачественные компоненты: Использование лазера DFB и приемника APD для надежной и точной передачи данных.
- Функция DDM: Встроенная функция цифрового контроля параметров производительности позволяет отслеживать состояние модуля в реальном времени.
- Соответствие стандартам: Полное соответствие требованиям RoHS-6 и SFP MSA обеспечивает безопасность и совместимость с различными устройствами.
- Диапазон рабочих температур: Коммерческий диапазон от 0 °C до +70 °C гарантирует надежную работу в различных условиях.

Оптический модуль BZ-SFP+-10G-CWDM-47-23 – это надежное и высокопроизводительное решение для высокоскоростных оптических сетей, обеспечивающее стабильную и качественную передачу данных на большие расстояния. Многочисленные преимущества и соответствие международным стандартам делают этот модуль незаменимым элементом вашей сети. Приобретайте оптический модуль BZ-SFP+-10G-CWDM-47-23 уже сегодня и убедитесь в его высокой эффективности и надежности!

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Форм-фактор	SFP+
Тип уплотнения	CWDM
Тип волокна	SMF
Скорость передачи данных	10Gbit/s
Рабочая длина волны	1470 нм
Тип лазера	CWDM EML
Тип приемника	APD
Функция DDM	Support
Тип разъёма	2 LC
Артикул	BZ-SFP+-10G-CWDM-47-23
Допустимая подаваемая мощность	-7 дБм
Диапазон рабочих температур	0...+70 ° C