

Патч-корд LC/UPC-FC/UPC, SM 3.0мм, 3 м (G.655.D)



Описание

Оптический патч-корд LC/UPC-FC/UPC длиной 3 метра — это высококачественное решение для создания стабильного соединения в оптических сетях. Использование одномодового волокна типа SM (G655.D) и низкие вносимые потери менее 0.3 дБ обеспечивают минимальные потери сигнала и высокое качество передачи данных.

Разъемы LC/UPC и FC/UPC гарантируют надежное и стабильное подключение, что особенно важно для поддержания высокой производительности сети. Толщина буфера 3.0 мм обеспечивает дополнительную защиту волокна, увеличивая его долговечность и устойчивость к механическим повреждениям. Этот патч-корд идеально подходит для подключения к коммутационно-распределительным устройствам, оконечному и терминальному оборудованию, а также к контрольно-измерительной аппаратуре.

Применение

Патч-корд LC/UPC-FC/UPC предназначен для использования в подключении к коммутационно-распределительным устройствам, оконечному и терминальному оборудованию, а также к контрольно-измерительной аппаратуре. Он идеально подходит для корпоративных сетей, центров обработки данных и телекоммуникационных систем, где требуется надежное и качественное соединение.

Преимущества

- Минимальные потери сигнала: Вносимые потери менее 0.3 дБ обеспечивают высокое качество передачи данных и надежное соединение.
- Надежные разъемы: Разъемы LC/UPC и FC/UPC обеспечивают надежное подключение и минимальные потери отражения.
- Долговечность и защита: Толщина буфера 3.0 мм защищает волокно от повреждений и продлевает срок службы патч-корда.
- Универсальность: Подходит для различных сетевых конфигураций, обеспечивая гибкость и надежность.

Патч-корд 3м LC/UPC-FC/UPC — это надежное решение для обеспечения стабильного и качественного соединения в любой оптической сети. Высокая производительность и минимальные потери сигнала делают его незаменимым элементом для современных телекоммуникационных систем. Приобретите этот патч-корд сегодня и обеспечьте своей сети стабильное и качественное подключение!

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Тип волокна	SM
Артикул	BZ-PC-SM3.0-LC/U-FC/U-3 (G.655.D)
Количество волокон	1
Максимальные вносимые потери	<0.3дБ

Диаметр защитного буфера	3 мм
Длина кабеля	3 м