

Патч-корд LC/UPC-LC/UPC, SM 3.0мм



Описание

Оптический патч-корд LC/UPC-LC/UPC предназначен для создания стабильного и качественного соединения в оптических сетях. Использование одномодового волокна (SM) и низкие вносимые потери менее 0.3 дБ гарантируют минимальные потери сигнала и высокую производительность передачи данных.

Разъемы LC/UPC обеспечивают надежное подключение и минимальные потери отражения, что особенно важно для поддержания высокого качества

связи. Толщина буфера 3.0 мм добавляет дополнительную защиту волокна, повышая его долговечность и устойчивость к механическим повреждениям. Этот патч-корд идеально подходит для использования в различных сетевых приложениях, обеспечивая надежность и качество соединения.

Применение

Патч-корд LC/UPC-LC/UPC, SM предназначен для подключения к коммутационно-распределительным устройствам, оконечному и терминальному оборудованию, а также к контрольно-измерительной аппаратуре. Он идеально подходит для использования в корпоративных сетях, центрах обработки данных и телекоммуникационных системах, где требуется стабильное и качественное соединение.

Преимущества

- Минимальные потери сигнала: Вносимые потери менее 0.3 дБ обеспечивают высокое качество передачи данных и надежное соединение.
- Надежные разъемы: Разъемы LC/UPC обеспечивают плотное подключение и минимальные потери отражения.
- Долговечность и защита: Толщина буфера 3.0 мм защищает волокно от повреждений и продлевает срок службы патч-корда.
- Универсальность: Подходит для различных сетевых конфигураций, обеспечивая гибкость и надежность.

Патч-корд LC/UPC-LC/UPC, SM — это надежное решение для обеспечения стабильного и качественного соединения в любой оптической сети. Высокая производительность и минимальные потери сигнала делают его незаменимым элементом для современных телекоммуникационных систем. Приобретите этот патч-корд сегодня и обеспечьте своей сети стабильное и качественное подключение!

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Тип волокна	SM
Количество волокон	1
Максимальные вносимые потери	<0.3дБ
Диаметр защитного буфера	3 мм