8 (812) 640-59-29 office@bztel.ru

Мультиплексор/демультиплексор CWDM, одноволоконный, 4 канала 1470-1610 нм, в ABS корпусе



Описание

Мультиплексор/демультиплексор CWDM поддерживает до четырех каналов в диапазоне длин волн от 1470 до 1610 нм, что позволяет значительно расширить возможности существующей оптоволоконной инфраструктуры. Он выполнен в прочном ABS корпусе, обеспечивающем защиту и долговечность устройства. Технология CWDM (Course Wavelength Division Multiplexing) дает возможность передавать данные через несколько каналов по одному оптоволоконному кабелю, что делает ее идеальным решением для повышения пропускной способности сети без необходимости прокладки дополнительного кабеля.

Применение

Данное устройство идеально подходит для применения в сетях, где требуется передача данных с высокой скоростью и надежностью. Оно может использоваться для поддержки приложений, таких как 1G/10G Ethernet, SDH/SONET и 8/4/2/1G Fibre Channel. Благодаря прозрачности протоколов и

поддержке различных скоростей передачи, мультиплексор/демультиплексор CWDM позволяет эффективно управлять сетевым трафиком и оптимизировать использование ресурсов.

Преимущества

- Увеличение пропускной способности: Поддержка до 4 каналов одновременно без необходимости прокладки дополнительных кабелей.

- Гибкость в использовании: Возможность передачи данных с разной скоростью и поддержка множества сетевых протоколов.

- Прочность и надежность: Корпус из ABS пластика обеспечивает защиту от внешних воздействий и долговечность.

- Простота интеграции: Совместимость с существующими оптоволоконными сетями и оборудованием.

Если вы ищете способ расширить возможности своей оптоволоконной сети, одноволоконный CWDM мультиплексор/демультиплексор на 4 канала — это идеальное решение. Обеспечьте себе надежное и высокоскоростное соединение уже сегодня, приобретая это устройство для вашей инфраструктуры!

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Тип уплотнения	CWDM
Артикул	BZ-CWDM-MUX-1F-4CH-SB-LL-47-61
Вид исполнения	ABS Small box
Количество волокон	1
Количество длин волн	8
Количество каналов	4
Максимальные вносимые потери	1.8
Тип устройства	MUX/DEMUX
Длины волн Tx	1470,1490,1510,1530,1550,1570,1590,1610
Длины волн Rx	1470,1490,1510,1530,1550,1570,1590,1610
Тип адаптера/коннектора порта 'Com'	LC/UPC
Тип адаптера/коннектора порта 'UPG'	LC/UPC

Тип адаптера/коннектора порта	LC/UPC
'Длина волны'	