

Патч-корд оптический МРО-12 UPC, 12 волокон, OM3, Female-Female, Тип В



Описание

BZ-PC-12F-OM3-12MPO/U(F)-12MPO/U(F)-B это многоволоконный оптический патчкорд, оконцованный с двух сторон МРО-12 UPC коннекторами без направляющих штырьков (Female-Female). Коммутационный кабель состоит из 12 многомодовых волокон OM3 и имеет перекрестный тип полярности (B).

Применение

Многомодовые МРО пачткорды служат для создания высокоплотных многоволоконных соединений. Выступают в качестве коммутационного кабеля для 40/100G трансиверов, которые используют технологию параллельной передачи данных. Применяются в дата-центрах и сетях, где требуется высокая плотность портов для подключения активного оборудования и МРО кассет.

Преимущества

- Небольшая дальность: идеально подходят для соединений в рамках одного сервера, между серверами в стойке или в сетевых устройствах, расположенных относительно близко друг к другу.
- Простой и быстрый монтаж.
- Высокий уровень производительности и надежности при передаче данных.

Если вам необходимо обеспечить высокоскоростное и надежное соединение на небольшие расстояния, оптические шнуры с МРО-разъемами станут оптимальным решением для современного сетевого окружения, предлагая множество преимуществ, таких как компактность, простота подключения, высокая производительность и надежность.

Технические характеристики

Тип волокна	ММ
Количество волокон	12
Тип кабеля	Trunk
Цвет	turquoise
Диапазон рабочих температур	-40...+60°C