

Патч-корд SC/APC-FC/APC, SM 3.0мм (G.657.A1)



Описание

Оптический патч-корд SC/APC-FC/APC — это идеальное решение для обеспечения стабильного и быстрого соединения в оптических сетях. Этот патч-корд подходит для подключения к различным сетевым устройствам, включая коммутационно-распределительные устройства, оконечное и терминальное оборудование, а также контрольно-измерительную аппаратуру.

Благодаря использованию одномодового волокна SM (G.657.A1) и вносимым потерям менее 0.3 дБ, патч-корд обеспечивает минимальные потери сигнала и высокую производительность сети. Толщина буфера 3.0 мм добавляет дополнительную защиту и гибкость, что делает его долговечным и надежным в использовании. Это устройство отвечает самым строгим требованиям к качеству и надежности, обеспечивая устойчивость к внешним воздействиям и долговечность в работе.

Применение

Патч-корд SC/APC-FC/APC предназначен для использования в различных сетевых приложениях, включая подключение к коммутационно-распределительным устройствам, оконечному и терминальному оборудованию, а также контрольно-измерительной аппаратуре. Он идеально подходит для корпоративных сетей, телекоммуникационных систем и других областей, где требуется надежное и стабильное соединение с минимальными потерями сигнала.

Преимущества

- Минимальные потери сигнала: Вносимые потери менее 0.3 дБ обеспечивают высокое качество передачи данных и минимизируют риск сбоев.
- Разъемы SC/APC и FC/APC обеспечивают надежное подключение и устойчивость к внешним воздействиям.
- Долговечность: Толщина буфера 3.0 мм защищает волокно от повреждений, обеспечивая долгий срок службы.
- Универсальность: Подходит для использования в различных сетевых конфигурациях, обеспечивая гибкость и удобство в работе.

Патч-корд SC/APC-FC/APC — это идеальное решение для обеспечения надежного и стабильного соединения в любой оптической сети. Высокая производительность и минимальные потери сигнала делают его незаменимым инструментом для современных телекоммуникационных систем и корпоративных сетей.

Технические характеристики

Тип волокна	SM
Артикул	BZ-PC-SM3.0-SC/A-FC/A (G.657.A1)
Количество волокон	1
Максимальные вносимые потери	<0.3дБ
Диаметр защитного буфера	3 мм