

Патч-корд SC/APC-LC/UPC, SM 3.0мм (G.657.A1)



Описание

Оптический патч-корд SC/APC-LC/UPC предназначен для соединения различных оптических устройств. Он использует одномодовое волокно SM (G.657.A1) и обладает вносимыми потерями менее 0.3 дБ, что обеспечивает высокую эффективность и надежность соединений. Кабель имеет буферную оболочку толщиной 3.0 мм, что делает его прочным и долговечным.

Применение

Этот патч-корд идеально подходит для:

- Подключения к коммутационно-распределительным устройствам
- Соединения оконечного или терминального оборудования
- Использования в контрольно-измерительной аппаратуре

Преимущества

- Высокое качество: Надежное одномодовое волокно SM (G.657.A1) обеспечивает стабильность сигнала.
- Прочность: Буферная оболочка толщиной 3.0 мм для дополнительной защиты и долговечности.
- Совместимость: Коннекторы обеспечивают широкую совместимость с различным оборудованием.

Оптический кабель с разъемами SC/APC-LC/UPC – это идеальное решение для обеспечения надежных и эффективных соединений в оптических сетях. Он обеспечивает низкие вносимые потери и высокую прочность, что делает его отличным выбором для любых оптических приложений.

Технические характеристики

Тип волокна	SM
Артикул	BZ-PC-SM3.0-SC/A-LC/U (G.657.A1)
Количество волокон	1
Максимальные вносимые потери	<0.3дБ
Диаметр защитного буфера	3 мм