

Комплект медиаконвертеров BZ-MC-100M-WDM-A(B)-20-S, 100 Mbit/s, 20 км



Описание

Комплект медиаконвертеров BZ-MC-100M-WDM-A(B)-20-S предназначен для преобразования сигнала из стандарта 10BASE-T/100BASE-TX Fast Ethernet на витой паре в сигнал стандарта 100BASE-FX Fast Ethernet по одномодовому оптоволокну. Поддерживая технологию WDM, медиаконвертеры позволяют одновременно передавать и получать сигналы на длинах волн 1310 нм и 1550 нм по одному оптическому волокну на расстояние до 20 км. Каждое

устройство оснащено 1 портом RJ-45 для витой пары и 1 портом для оптического кабеля (SC/UPC-коннектор) и может использоваться как отдельный прибор, либо устанавливаться в универсальное 14-слотовое шасси для медиаконвертеров. На лицевой панели расположены светодиодные индикаторы, которые информируют о наличии питания, а также скорости передачи и статусе сетевого и оптического интерфейсов.

Преимущества

- Конвертация сигнала эффективно увеличивает дальность его передачи, что позволяет избавиться от нескольких промежуточных репитеров.
- Поддерживает все современные стандарты IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX.
- Наличие LED-индикаторов помогает следить за статусом работы устройства.

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Рабочая длина волны	1310/1550 нм
Артикул	BZ-MC-100M-WDM-A(B)-20-S
Расстояние	20 км
Характеристики БП	5V/2A
Скорость передачи линейного порта	100Mbit/s
Тип клиентского порта	RJ-45