

## Патч-корд SC/UPC-ST/UPC, SM



### Описание

Оптический патч-корд SC/UPC-ST/UPC предназначен для соединения различных оптических устройств. Он использует одномодовое волокно (SM) и обладает вносимыми потерями менее 0.3 дБ, что обеспечивает высокую эффективность и надежность соединений. Кабель имеет буферную оболочку толщиной 3.0 мм, что делает его прочным и долговечным.

### Применение

Этот патч-корд идеально подходит для:

- Подключения к коммутационно-распределительным устройствам
- Соединения оконечного или терминального оборудования
- Использования в контрольно-измерительной аппаратуре

## Преимущества

- Низкие вносимые потери: Менее 0.3 дБ для высокой эффективности соединения.
- Высокое качество: Надежное одномодовое волокно (SM) обеспечивает стабильность сигнала.
- Прочность: Буферная оболочка толщиной 3.0 мм для дополнительной защиты и долговечности.
- Совместимость: Коннекторы SC/UPC и ST/UPC обеспечивают широкую совместимость с различным оборудованием.

Оптический кабель SC/UPC-ST/UPC – это идеальное решение для обеспечения надежных и эффективных соединений в оптических сетях. Он обеспечивает низкие вносимые потери и высокую прочность, что делает его отличным выбором для любых оптических приложений. Приобретайте этот патч-корд уже сегодня и улучшите качество своих оптических соединений!

## Технические характеристики

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Бренд                        | БАЗИС                 |
| Тип волокна                  | SM                    |
| Артикул                      | BZ-PC-SM3.0-SC/U-ST/U |
| Количество волокон           | 1                     |
| Максимальные вносимые потери | <0.3дБ                |
| Диаметр защитного буфера     | 3 мм                  |