

Комплект медиаконвертеров BZ-MC-1G-WDM-A(B)-20-S, 1 Gbit/s, 20 км



Описание

Комплект медиаконвертеров BZ-MC-1G-WDM-A(B)-20-S для преобразования сигнала из стандарта 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 1000BASE-FX Gigabit Ethernet по одномодовому волокну. Поддерживая технологию WDM, медиаконвертеры позволяют одновременно передавать и получать сигналы на длинах волн 1310 нм и 1550 нм по одному оптическому волокну на расстояние до 20 км. Каждое устройство оснащено 1

портом RJ-45 для витой пары и 1 портом для оптического кабеля (SC/UPC-коннектор) и может использоваться как отдельный прибор, либо устанавливаться в универсальное 14-слотовое шасси для медиаконвертеров. На лицевой панели расположены светодиодные индикаторы, которые информируют о наличии питания, а также скорости передачи и статусе сетевого и оптического интерфейсов.

Преимущества

- Конвертация сигнала эффективно увеличивает дальность его передачи, что позволяет избавиться от нескольких промежуточных репитеров.
- Поддерживает все современные стандарты IEEE 802.3 10/100/1000BASE-TX/FX.
- Наличие LED-индикаторов помогает следить за статусом работы устройства.

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Рабочая длина волны	1310/1550 нм
Артикул	BZ-MC-1G-WDM-A(B)-20-S
Расстояние	20 км
Характеристики БП	5V/2A
Скорость передачи линейного порта	1000Mbit/s
Тип клиентского порта	RJ-45