8 (812) 640-59-29 office@bztel.ru

Модуль SFP28 DAC, 25Gb



Описание

Оптический модуль SFP28 DAC (Direct Attached Cable) соответствует стандарту 25GBASE согласно IEEE 802.3.
Предназначен для подключения двух 25Gbit/s интерфейсов в рамках одной стойки. Устройство также соответствует требованиям RoHS и SFP Multi-Source Agreement (MSA), что гарантирует его надежность и бесперебойность.

Применение

Модуль широко применяется в центрах обработки и хранения данных (ЦОД) и крупных корпоративных сетях, где требуется минимизация задержек и увеличение пропускной способности. Благодаря поддержке 25G Ethernet и возможности работы в условиях высокой плотности трафика, модуль является ключевым элементом для современных телекоммуникационных сетей.

Преимущества

- Небольшая дальность: идеально подходят для соединений в рамках одного сервера, между серверами в стойке или в сетевых устройствах, расположенных относительно близко друг к другу.

- Простота в эксплуатации и настройке: поддержка горячей замены без необходимости выключения оборудования, что крайне важно для поддержания доступности и минимизации времени простоя.

- Низкая стоимость: DAC-решения экономически эффективнее по сравнению с другими оптическими аналогами, особенно на коротких расстояниях

  Если вам необходимо обеспечить высокоскоростное и надежное соединение на небольшие расстояния, модули SFP28 DAC станут оптимальным решением для создания эффективной и экономичной сетевой инфраструктуры, готовой к вызовам современного времени.

Технические характеристики

Форм-фактор	SFP28
Скорость передачи данных	25Gbit/s
Артикул	BZ-SFP28-25G-DA
Тип	DAC