

Оптическая муфта МОГ-У-24-1К4845



Описание

Муфта МОГ-У-24-1К4845 применяется для установки и работы с кабелями в плотно заполненных колодцах кабельной канализации, в нетиповых колодцах, а также в местах, где расстояние между консолями меньше 700 мм. Является современным аналогом муфты МОГ-У и отличается от классической способом герметизации оголовников, которая осуществляется при помощи эластичных кольцевых прокладок и армированных пластиковых хомутов с самозатягивающимся замком. В муфте предусмотрен овальный ввод для транзитной петли оптических модулей без разрезания. Выкладка

петли модулей осуществляется на лотке с противоположной стороны от кассет.

Способ герметизации вводов кабелей, осуществляется с помощью термоусаживаемых трубок. Круглые патрубки на оголовнике муфты изначально герметичны и имеют ступенчатую форму с разными диаметрами.

Преимущества

- Быстрота установки и фиксации волокон
- Использование оголовников разного типа: с одной стороны от МОГ под термоусадку типов 2, 3 и 4 и с другой стороны оголовника как у МОГ-Т-3 с 4 цилиндрическими патрубками
- Резиновые уплотнительные прокладки препятствуют проникновению влаги и пыли

Комплектация

- Корпус (кожух, оголовники с прокладками, хомуты)
- Кассета K48-4525 с крышкой
- Герметизирующая прокладка
- Гильзы КДЗС 4525
- Пинцет для укладки КДЗС
- Трубка ТУТ 33/8 для круглых вводов ОК
- Трубка ТУТ 19/6 для продольной герметизации ОК
- Комплект маркеров и стяжек
- Силикагель (пакет)

Технические характеристики

Артикул

Муфта МОГ-У-44-1K4845