

Сплиттер оптический BZ-PLC-T-1x8-0.9-SU (PLC, Steel Tube, 1x8, 0.9мм, SC/UPC)



Описание

PLC-делитель 1x8, 0.9 мм, SC/UPC используется для равномерного разделения одного или двух световых пучков на несколько световых пучков или, наоборот, для объединения нескольких световых пучков в один или два световых пучка. Это устройство с множеством входных и выходных терминалов, идеально подходящее для пассивных оптических сетей, таких как EPON, GPON, BPON и FTTH. Делитель оснащен коннектором SC/UPC и

имеет диаметр 0.9 мм. Его бескорпусная конструкция позволяет легко интегрировать его в оптические модули и муфты.

Применение

PLC-делитель применяется в пассивных оптических сетях (PON), где он обеспечивает равномерное разделение подаваемого оптического сигнала между выводами. Это устройство также используется для мониторинга в системах спектрального уплотнения и в системах телеметрии.

Преимущества

- Низкое значение допустимой неравномерности деления оптической мощности между выходными портами
- Возможность интегрирования в оптические модули и муфты
- Выполнение в стальной трубке для дополнительной защиты
- Низкие потери уровня сигнала

PLC-делитель 1x8, 0.9 мм, SC/UPC, бескорпусной – это надежное решение для создания эффективных и стабильных оптических сетей. Закажите его сейчас и обеспечьте высокое качество передачи данных в вашей сети!

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Артикул	BZ-PLC-T-1x8-0.9-SU
Вид исполнения	Steel tube
Максимальные вносимые потери	11
Диаметр защитного буфера	0.9 мм
Рабочий диапазон	1260-1650
Технология производства	PLC
Число входных портов	1
Число выходных портов	8
Тип адаптера/коннектора порта «Input»	SC/UPC
Тип адаптера/коннектора порта «Output»	SC/UPC