

Медиаконвертер слотовый

BZ-MC-1G-RJ45SFP

Описание

Медиаконвертер BZ-MC-1G-RJ45SFP- устройство для преобразования Ethernet-сигнала 10/100/1000BASE-T в формат 1000BASE-FX для передачи по оптическому каналу. Конвертация эффективно увеличивает дальность передачи сигнала, что позволяет избавиться от нескольких промежуточных репитеров. Решение поддерживает стандарты IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX и IEEE802.3ab 1000BASE-T. Наличие LED-индикаторов позволяет следить за статусом устройства.



Электрические и оптические характеристики

Параметры	Обозначение
Поддерживаемые протоколы	10/100/1000-Base-T, 1000BASE-FX
Электропитание	DC5V/2A
Потребляемая мощность	<5W
Скорость передачи данных по витой паре	10/100/1000 Мб/с
Скорость передачи по оптическому волокну	Зависит от установленного SFP модуля
Дистанция передачи по витой паре	100м
Дистанция передачи по оптическому волокну	Зависит от установленного SFP модуля
Индикаторы	Power, TX Fdx, TX 100, TX Link/Act, FX SD, FX Link/Act
Материал корпуса	Металл
Центральные длины волны	Зависит от установленного SFP модуля
Оптический бюджет	Зависит от установленного SFP модуля
Стандарты	IEEE 802.3ab и IEEE 802.3z
Дополнительные функции	2R-регенерации
Рабочая температура	0-55C
Температура хранения	0-70C
Влажность	5-90% (без конденсата)
Габариты	26 x 70 x 94 мм