

BZ-FC-1U**Кросс-сплиттер одномодовый 1U****Особенности**

- Высокая плотность портов
- Компактное исполнение 1U 19"
- Кастомизированное производство

Применение

- СОРМ
- ЦОД
- Узлы связи

Описание

Кросс-сплиттеры **BZ-FC-1U** предназначены для ответвления сетевого трафика. Данное решение подходит для СОРМ и позволяет размещать до 32 оптических делителей 1x2 в компактном корпусе 1RackUnit. Устройство является полностью пассивным и не требует электропитания.

Оптические характеристики

Параметры		Примечание
Рабочая длина волны, нм		1310/1490/1550
Полоса пропускания, нм		±40
Номинал делителя		1x2 (1 вход, 2 выхода)
Количество делителей		До 32
Тип волокна		SM G657A1
Тип коннектора		LC/UPC
Коэффициент деления		Опционально
Вносимые потери, дБ	1/99	20.7/0.25
	2/98	18.2/0.35
	3/97	16.3/0.4
	5/95	13.8/0.6
	10/90	10.7/1
	15/85	8.9/1.25
	20/80	7.6/1.4
	25/75	6.6/1.7
	30/70	5.8/2
	35/65	5.2/2.3
	40/60	4.6/2.6
	45/55	4.05/3
	50/50	3.45/3.45

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Возвратные потери, дБ	≤ 55
Направленность, дБ	≥ 55
Температура эксплуатации, °C	-40...+85
Температура хранения, °C	-40...+85

Информация для заказа

BZ-FC-1U-AA-1x2-BB/CC-L

Количество делителей AA	
1	1 шт
2	2 шт
...	...
32	32 шт

Коэффициент деления BB/CC	
1/99	1%, 99%
2/98	2%, 98%
...	...
50/50	50%, 50%