

Shenzhen Yoranco Enterprises Limited

Professional FTTX products manufacturer for Telecom and Datacom.

Add: Building A, Jinherui Industrial Zone, Xitian, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: 86-755-36632804

LK-MC-100M-WDM-A-20-S LFP, LK-MC-100M-WDM-B-20-S LFP

Медиаконвертер LK-MC-100M-WDM-A(B)-20-S LFP – это устройство для преобразования Ethernet-сигнала 10/100Base-TX в формат 100BASE-FX для передачи по оптическому каналу. Конвертация эффективно увеличивает дальность передачи сигнала, что позволяет избавиться от нескольких промежуточных репитеров. Поддерживает функцию LFP (Link Fault Pass-through) Решение поддерживает стандарты IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX. Наличие LED-индикаторов позволяет следить за статусом устройства.



Электрические и оптические характеристики

Параметры	Обозначение
Поддерживаемые стандарты	10/100Base-T, 100Base-FX
Электропитание	220V AC; DC5V/2A
Потребляемая мощность	<5W
Скорость передачи данных по витой паре	10/100 Мб/с
Скорость передачи по оптическому волокну	100 Мб/с
Дистанция передачи по витой паре	100м
Дистанция передачи по оптическому волокну	25 км
Индикаторы	Power, TX Fdx, TX 100, TX Link/Act, FX SD, FX Link/Act
Корпус	Металл
Центральные длины волны	TX 1310 nm, RX 1510 nm; TX 1310 nm, RX 1510 nm
Оптический бюджет	~-14dBm
Габариты	70.5mm(L)X94mm(W)X26.5mm(H)
Рабочая температура	0-50C

Shenzhen Yoranco Enterprises Limited

Professional FTTX products manufacturer for Telecom and Datacom.

Add:Building A,Jinherui Industrial Zone, Xitian,Longhua District,Shenzhen,Guangdong, China

Tel:86-755-36632804

Параметры	Обозначение
Температура хранения	0-70C
Влажность	5%-90%

В Комплект входит

- Медиаконвертер LK-MC-100M-WDM-A(B)-20-S
- Блок питания 5 W, представляющий собой источник питания, сетевой адаптер преобразует переменное сетевое напряжение в постоянное, стабилизированное.